Załącznik nr 1.9

Oznakowanie pojazdów

1. Oznakowanie

1.1. Zewnętrzne oznakowanie pojazdów:

pojazd oznakowany wg obowiązującego schematu oznakowania ZTM; przykładowe lokalizacje elementów oznakowania w dokumencie „Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (wyciąg)" – załącznik nr 12, oznakowanie w szczególności obejmuje:

- herb m.st. Warszawy,
- oznaczenie organizatora – Zarządu Transportu Miejskiego,
- piktogramy informacyjne i porządkowe,
- indywidualny numer taborowy,
- oznaczenia operatora w uzgodnieniu z ZTM.

Oznakowanie nanoszone przez producenta powinno by wykonane w oparciu o wytyczne – projekty przygotowane przez Zamawiającego.

1.2. Wewnętrzne oznakowanie pojazdów:

pojazd oznakowany wg obowiązującego schematu oznakowania ZTM; przykładowe lokalizacje elementów oznakowania w dokumencie Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (wyciąg)" – załącznik nr 12, oznakowanie w szczególności obejmuje:

- informacje o przepisach i taryfie na tylnej ścianie kabiny prowadzącego pojazd oraz w skrajnych częściach wagonów pośrednich,
- schematy linii metra i komunikacji szynowej,
- piktogramy informacyjne i porządkowe,
- indywidualny numer taborowy,
- oznaczenie teleadresowe operatora.

Oznakowanie nanoszone przez producenta powinno by wykonane w oparciu o wytyczne – projekty przygotowane przez Zamawiającego.

1.3. Oznakowanie informacyjne nanoszone przez producenta:

pojazd posiada umieszczone w odpowiednich miejscach oznakowanie informacyjne dla pasażerów wymagane obowiązującymi przepisami, w tym np.:

- napisy „wyjście bezpieczeństwa" i instrukcję korzystania z wyjść bezpieczeństwa,
- instrukcję korzystania z zaworu awaryjnego otwierania drzwi,
- instrukcję korzystania z urządzenia komunikacji z prowadzącym pojazd (przycisk alarmowy),
- wszelkie oznakowanie informacyjne przeznaczone dla prowadzącego pojazd lub pracowników wykonujących czynności obsługowe pojazdu.

Oznakowanie nanoszone przez producenta powinno być wykonane w oparciu o wytyczne – projekty przygotowane przez Zamawiającego.

1.4. W pojeździe muszą być zapewnione miejsca, tj. płaska oraz odpowiednia pod względem przyczepności powierzchnia, do umieszczenia elementów oznakowania wewnętrznego w postaci naklejek o wymiarach:

- 2x 420 × 297 mm – tylna część kabiny prowadzącego pojazd, skrajne części wagonów pośrednich,
- 1200 × 160 mm – nad każdym wyjściem
- 390 × 450 mm – tylna część kabiny prowadzącego pojazd oraz przy wyjściach (co najmniej dwóch na wagon)
- 80 × 80 mm – górna część ramy drzwi.